

## Технические данные

№. 07 [Январь 2020]

### Гироскопический миксер COROB™ CLEVERmix 700 v02



#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |  |
|---|--|
| Тип смесителя                                   | Гироскопический миксер   |
| Способ зажима тары                              | Автоматический зажим (предустановленный или выбирается автоматически)  |
| Положение зажимных платформ после перемешивания | Фиксируется автоматически  |
| Время перемешивания (мин.)                      | Выбирается автоматически [в зависимости от размера тары]. Ручная установка от 30с до 20мин [до 40мин при техническом конфигурировании] |
| Скорость перемешивания [об/мин]*                | Предустановлена или выбирается автоматически [Возможны различные настройки]  |
| Мощность мотора перемешивания [л.с.] (кВт)      | 0,75 л.с. (0,55 кВт)   |
| Рабочий цикл                                    | Непрерывный  |
| Направление перемешивания                       | Двунаправленное  |
| Нижняя платформа                                | Извлекаемая  |

#### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ МИКСЕРА

|            |  |
|------------|--|
| Панели     | Листовой металл  |
| Тип шторки | «Скользящая шторка»(по умолчанию), Дверь на петлях или автоматическая вертикальная дверь |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРА ТАРЫ

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Форма тары                     | Круглая / Квадратная / Овальная                    |
| Минимальная высота тары [мм]   | 100 мм / 89мм при использовании подставки для тары |
| Максимальная высота тары [мм]  | 470 мм   |
| Максимальный диаметр тары [мм] | 390 мм   |
| Максимальный вес тары [кг]     | 40 кг  |

#### ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

|   |  |
|---|--|
| Напряжение сети [В]                     | Однофазное; 200-240±10% В (с автотрансформатором 100/110/127V; при 200 В применяется понижение мощности) |
| Частота [Гц]                            | 50/60 Гц   |
| Предохранители                          | F 10 А   |
| Максимальная потребляемая мощность [Вт] | 1050 Вт  |
| Рабочий диапазон температур [°C]        | От 10° до 40°  |
| Относительная влажность                 | От 5% до 85% (без конденсации)   |
| Уровень шума [дБА]                      | < 70   |
| Сертификация                            | CE / ETL   |

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Длина [мм]                                | 805 мм              |
| Глубина [мм]                              | 782 мм              |
| Высота [мм]                               | 1112 мм             |
| Занимаемая площадь/след [м <sup>2</sup> ] | 0,63 м <sup>2</sup> |
| Вес НЕТТО [кг]                            | 163 кг              |
| Вес БРУТТО [кг]                           | 188 кг              |

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

|   |          |
|---|----------|
| Фиксированная нижняя зажимная платформа           | Опционно |
| Крючки-крепления тары                             | Опционно |
| Система блокировки двери (во время перемешивания) | Опционно |
| Магнитная верхняя зажимная платформа              | Опционно |
| Адаптер для тары                                  | Опционно |

(\* ) Скорость перемешивания может варьироваться в зависимости от веса/ формы тары и от характеристик базы.  
Обратите внимание: Приведенные данные соответствуют базовой конфигурации оборудования и могут варьироваться в зависимости от дополнительных опций.

© COPYRIGHT 2020, COROB S.p.A. – Все права защищены во всех странах.

Данная информация предоставляется без каких-либо гарантий, утверждений, побуждений или разрешений. Данные основаны на опыте компании COROB и из источников, которые представляются, как надежные. Компания COROB таким образом не несет никакой ответственности по закону за надежность предоставленной информации.



corob