

Технические данные

№. 03 [Январь 2020]

Автоматический дозатор
COROB™ FIRST1-TX



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗАТОРА

Технология дозирования	Сильфонный насос (Bellow pump)
Система дозирования	Последовательная
Система смены канистр при дозировании	Поворотный стол
Вращение поворотного стола	Двухнаправленное
Количество канистр	До 16 канистр
Ёмкость канистр [л]	2,5 л
Материал канистр	Полипропилен
Система перемешивания колоранта в канистрах	Предустановленная (одна на все)
Производительность колоранта [л/мин]*	0,2 л/мин
Минимальный объем дозирования [fl.oz.] (мл)*	1/384 [fl.oz.] (0,077 мл)
Погрешность*	-
Тип клапана	Мембранный клапан
Диаметр форсунки [мм]	10 мм
Система закрытия сопла	Одиночный клапан
Электронная система/тип	5G
Применяемые системы колорантов	Декоративные: Водные, Универсальные
Тип полки для тары	Механическая "выдвижная" полка

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДОЗАТОРА

Панели	Листовой металл
Возможность добавления модулей	Нет
Другие доступные версии	-

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРА ТАРЫ**

Минимальная высота тары [мм]	130 мм
Максимальная высота тары [мм]	375 мм
Минимальный диаметр тары [мм]	70 мм
Максимальный диаметр тары [мм]	320 мм
Минимальный диаметр отверстия [мм]	25 мм
Максимальный вес тары на полке [кг]	35 кг

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Напряжение сети [В]	Однофазное 100 - 240 ±10% В
Частота [Гц]	50/60 Гц
Предохранители	T 2,5 А
Максимальная потребляемая мощность [Вт]	60 Вт
Рабочий диапазон температур [°C]	От 10° до 40°C
Относительная влажность	От 5% до 85% (без конденсации)
Сертификация	CE

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина [мм] / с боковым кронштейном	840 мм
Глубина [мм] / с боковым кронштейном	1003 мм
Высота [мм] / с боковым кронштейном	1242 мм
Занимаемая площадь [м ²] / с боковым кронштейном	0,84 м ²
Вес НЕТТО [кг]	75 кг
Вес БРУТТО [кг]	90 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Боковая подставка под монитор и клавиатуру	Опционно
Задний кронштейн для PC	Опционно
Крепление для планшета (необходим PRO кожух)	Опционно
Цветовое исполнение (RAL, в определенных зонах)	Опционно
Внутренний обогреватель (включая Pro cover + верхнюю крышку)	Опционно
Наружные чехлы: Кожух, закрывающий канистры и кожух на сопло (включая верхнюю крышку)	Опционно
Датчик определения тары	Опционно
Corob Connect	Опционно

* Приведенные значения могут варьироваться в зависимости от типа колоранта и его реологических свойств.

**Приведенные данные соответствуют базовой конфигурации дозатора и могут варьироваться в зависимости от дополнительных опций.

© COPYRIGHT 2020, COROB S.p.A. - Все права защищены во всех странах. Данная информация предоставляется без каких-либо гарантий, утверждений, побуждений или разрешений. Данные основаны на опыте компании COROB и из источников, которые представляются, как надежные. Компания COROB таким образом не несет никакой ответственности по закону за надежность предоставленной информации.

